

HOUSSE ISOTHERME GASTRO GN 1/1

FICHE TECHNIQUE



REFERENCE PRODUIT

- NB385553G10

POINTS CLES



- Structure isotherme ParaCalor
- Robuste, destinée à un usage intensif
- Etanche
- Facile d'entretien
- Ouverture frontale par velcro
- Poche documents
- Poches internes pour plaques eutectiques et glace sèche
- Personnalisable : logo, couleur, numérotation...
- Fabrication sur mesure

POUR ÉVITER LES RUPTURES DE LA CHAÎNE DU FROID

Les housses de protection thermique PARACALOR ont été spécialement conçues pour maintenir la température des marchandises thermosensibles lors des phases de maintenance, de logistique et de transport.

Une fois positionnées, elles apportent une protection thermique complémentaire aux éventuelles expositions «hors froid» et permettent de pallier aux ruptures de votre chaîne du froid.

- Isolant ParaCalor 24 mm conçu à partir d'un assemblage de microfibres (ouate et résines)
- Structure unique, emprisonnant l'air pour créer une véritable barrière thermique qui assure le maintien des températures pendant une longue durée.
- Faciles d'entretien, réutilisables, ajustables et personnalisables.
- Poches internes pour plaques eutectiques ou glace sèche

Personnalisation (couleur, logo...) et fabrication sur mesure.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

STRUCTURE DE LA HOUSSE

Isolation thermique	ParaCalor ouate de polyoléfine 24mm
Structure externe & intérieure	Tarpaulin 650g/m2 - Beige
Fermeture	Velcro Hook & Loop 50mm
Poche document	Transparente A4
Filets intérieurs	3 filets pour plaques et glace sèche
Sangle	2 sangles pour stockage

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions (L x l)	385 x 530 x 1650 mm
Ouverture	385mm
Poids	4 Kg

LOGISTIQUE DU PRODUIT

Nombre d'unités par carton	1
Nombre d'unités par palette	10
Dimensions carton (L x l x H)	600 x 800 x 200mm
Poids cartons	4,5 kg
Code EAN	3760212850066

LA CHAÎNE DU FROID - 31 Bld de Beauséjour - Fr-75016 Paris

Tel : (33) 1 45 25 53 31 - Fax : (33) 1 45 25 53 47

Email : infos@lachainedufroid.com - Web : lachainedufroid.com

PARACALOR
By lachainedufroid.com

